

# SCHEDA TECNICA LIPOLASER SLIM

Tensione e potenza  
assorbita dalla rete 230 Vca - 250VA 50/60 Hz

---

Contenitore esterno ABS autoestinguente in alluminio

---

Condizioni ambientali  
ammesse per il trasporto,  
l'immagazzinamento e il  
lavoro Temperatura: da -5 + 50 C  
Umidità: da 5 a 95%  
Pressione: da 500 a 1060 hPa  
Temperatura di lavoro: da 10 a 40 C  
Umidità relativa: da 5 a 95 %

---

Sistema di raffreddamento Aria Forzata Interna

---

Monitor di controllo Tablet 10" Touch screen

---

Tempo di lavoro 20 min Max.

---

Potenza di emissione  
in uscita Lipolaser Impulso continuo o pulsato

---

Tecnologia Luminosa  
Lipolaser Laser Diodo

---

Tipo diodi Lipolaser Mitsubishi 130 mW / cad

---

Densità di potenza  
massima Lipolaser 10mW/cm<sup>2</sup>

---

Piastre Luminose lipolaser 8 grandi - 2piccole

---

Dimensioni esterne  
(larghezza x profondità  
x altezza) 40 X 40 X 20 cm

---

Peso 6 kg